

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek SUW Żelkówko. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku. Ułożenie glazury na ścianach oraz wykonanie posadzki z płytek gresowych. Malowanie ścian i sufitu.
Budowa	SUW Żelkówko, gm. Kobylnica
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

Słupsk kwiecień 2017 r.

Budynek SUW Żelkówko. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku. Ułożenie glazury na ścianach oraz wykonanie posadzki z płytek gresowych. Malowanie ścian i sufitu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej		
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,82*2,96	m2	5,387
		razem	m2	5,387
2	KNR 4-01 0313/03.1	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,150
3	KNR 4-01 0313/04.1	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - kątownik 80x80x8mm 2,30*2	m	4,600
		razem	m	4,600
4	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 2,30*2	m	4,600
		razem	m	4,600
5	KNR 4-01 0704/03.1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 4,60*0,32	m2	1,472
		razem	m2	1,472
6	KNR 4-01 0304/02.1	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 1,82*0,85*0,30	m3	0,464
		razem	m3	0,464
7	KNR 4-01 0711/02.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 1,82*1,0	m2	1,820
		razem	m2	1,820
8	KNR 2-02 1203/02	Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe, ocieplone, wyposażone w dwa zamki - drzwi o wym. 185x215cm 1,85*2,15	m2	3,978
		razem	m2	3,978
9	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet okienny 0,95*0,30	m2	0,285
		razem	m2	0,285
10	KNR 0-19 0929/05	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 - okno o wym. 95x90cm 0,95*0,90	m2	0,855
		razem	m2	0,855
11	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapet zewnętrzny 0,95*0,30	m2	0,285
		razem	m2	0,285
		2. Remont elewacji		
12	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 100% pow. ścian (5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,96)	m2	83,263
		razem	m2	83,263
13	KNR 4-01 0726/02.1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów - przyjęto 100% pow. ścian (5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,15)	m2	84,737
		razem	m2	84,737
14	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,15)	m2	84,737
		razem	m2	84,737
15	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,15)	m2	84,737
		razem	m2	84,737
16	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ścian budynków 3,75*4+6,60*4+5,50*4+1,82+2,15*2+0,95+0,90*2	m	72,270
		razem	m	72,270

Budynek SUW Żelkówko. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku. Ułożenie glazury na ścianach oraz wykonanie posadzki z płytek gresowych. Malowanie ścian i sufitu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - Atlas Cerplast (5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,15)	m2	84,737
		razem	m2	84,737
18	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - kolor tynku uzgodnić z Inwestorem (5,22*3,75)*2+(6,60*3,75)*2-(1,82*2,15)	m2	84,737
		razem	m2	84,737
19	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm - maszt 6	m	6,000
		razem	m	6,000
20	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 83,263*0,015	m3	1,249
		razem	m3	1,249
21	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km [S=20] 83,263*0,015	m3	1,249
		razem	m3	1,249
		3. Opaska wokół budynku		
22	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm (6,60+4,78+5,22+5,22)*0,35*0,15	m3	1,146
		razem	m3	1,146
23	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II (6,60+4,78+5,22+5,22)*0,50	m2	10,910
		razem	m2	10,910
24	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie (6,60+4,78+5,22+5,22)*0,50	m2	10,910
		razem	m2	10,910
25	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (6,60+4,78+5,22+5,22)	m	21,820
		razem	m	21,820
26	KNR 2-31 0502/04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opaska wokół budynku (6,60+4,78+5,22+5,22)*0,50	m2	10,910
		razem	m2	10,910
27	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,146	m3	1,146
		razem	m3	1,146
28	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km [S=20] 1,146	m3	1,146
		razem	m3	1,146
		4. Malowanie ścian i sufitu. Glazura na ścianach. Posadzka z płytek gresowych		
29	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłogi oraz wyposażenia hydroforni folią osłonową 60	m2	60,000
		razem	m2	60,000
30	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na suficie 5,83*4,44	m2	25,885
		razem	m2	25,885
31	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - powyżej glazury (2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+1,85)*1,90	m2	39,444
		razem	m2	39,444
32	KNNR-W 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach sufit 5,83*4,44 ściany powyżej glazury (2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+1,85)*1,90	m2	25,885
			m2	39,444
		razem	m2	65,329

Budynek SUW Żelkówko. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku. Ułożenie glazury na ścianach oraz wykonanie posadzki z płytek gresowych. Malowanie ścian i sufitu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Gruntowanie.		
		sufit 5,83*4,44	m2	25,885
		ściany powyżej glazury (2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+1,85)*1,90	m2	39,444
		razem	m2	65,329
34	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		sufit 5,83*4,44	m2	25,885
		razem	m2	25,885
35	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej glazury		
		ściany powyżej glazury (2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+1,85)*1,90	m2	39,444
		razem	m2	39,444
36	KNNR-W 3 1005/01	Ługowanie farby olejnej ze ścian - lamperia		
		(2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+0,15+0,15)*1,50	m2	28,815
		razem	m2	28,815
37	KNNR-W 2 1003/01	Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej ATLAS pod płytki ceramiczne ułożone na gotowym suchym podłożu ścian wewnętrznych		
		(2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+0,15+0,15)*1,50	m2	28,815
		razem	m2	28,815
38	KNR 2-02u1 B-0202-0017 00/03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu (h=1,5m)		
		(2,30+4,46+5,82+4,03+0,79+0,47+1,04+0,15+0,15)*1,50	m2	28,815
		razem	m2	28,815
39	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - posadzka		
		5,83*4,44+1,85*0,50	m2	26,810
		razem	m2	26,810
40	NNRNKB 7 1130/02.1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - Zaprawa SAMOPOZIOMUJĄCA CN 69 1-10 mm 16 MPa CERESIT		
		5,83*4,44+1,85*0,50	m2	26,810
		razem	m2	26,810
41	NNRNKB 6 2806/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		5,83*4,44+1,85*0,50	m2	26,810
		razem	m2	26,810